

AP管 製造可能範囲

		肉厚																													
mm		0.1	0.2	0.254	0.3	0.304	0.4	0.406	0.5	0.508	0.6	0.7	0.711	0.8	0.889	0.9	1.0	1.066	1.2	1.244	1.3	1.4	1.473	1.5	1.651	2.0	2.108	2.5	3.0		
inc				0.010		0.012		0.016		0.020			0.028		0.035			0.042		0.049				0.058		0.065		0.083			
外 径	1.588	1/16																													
	2.00																														
	3.00																														
	3.175	1/8																													
	4.00																														
	4.762	3/16																													
	5.00																														
	6.00																														
	6.350	1/4																													
	7.00																														
	7.937	5/16																													
	8.00																														
	9.00																														
	9.525	3/8																													
	10.00																														
	11.00																														
	12.00																														
	12.700	1/2																													
	13.00																														
	14.00																														
	15.00																														
	15.875	5/8																													
	16.00																														
	17.00																														
	18.00																														
	19.00																														
	19.050	3/4																													
	20.00																														
	21.00																														
	22.00																														
23.00																															
24.00																															
25.00																															
25.400	1"																														
30.00																															

[主な鋼種]

SUS304(L) SUS316(L) SUS317L SUS321 SUS347

[外径・肉厚]

製造可能な寸法範囲は上記の通りです。

鋼種・仕様により制約されることがありますので、詳細についてはご相談下さい。

[製品長さ]

直管で12Mまで製造可能ですが、外径と肉厚の関係及び鋼種・仕様等により制約されることがありますので詳細についてはご相談下さい。

[寸法の許容差]

一般的にはJIS規格に基づいた弊社規定の寸法許容差にて製造致します。

お問い合わせ

TEL.: 027-387-3131 (平日9:00~17:00)

FAX: 027-387-3136

Mail: inquiry@tsk-ltd.co.jp

WEB: http://www.tsk-ltd.co.jp/